



## Vorisoliertes Kupferrohr Friges Supersplit - ZÖLLIG

KS-Kupferrohr, Isolierung aus geschlossenzelligem Polyäthylen mit reißfester Schutzfolie.

- Kupferrohr in Kühlschranksqualität nach EN 12735-1, weichgeglüht
- Innengereinigt, entfettet, entfeuchtet, Enden luftdicht verschlossen
- Isolierung aus Polyäthylen, UV-beständig, Dichte 35 kg/m<sup>3</sup>
- Brandstoffklasse B2, normalentflammbar, nicht brennend abfallend
- Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: < 0,036 W/m/K
- Wasserdampfdiffusionskoeffizient  $\mu$  >5000

**PREMIUM  
PRODUKT**  
★★★★

**Wandstärke:**  
alle Dimensionen  
auch mit  
**1 mm**

Artikel-Nr.	Dimension		Wandstärke mm	Isolierstärke mm	Außen-Ø mm	Max. zulässiger Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Bundgröße m
	inch	mm						
525 0000	1/4"	6,35	0,8	7	21	134	537	50
525 0005	3/8"	9,52	0,8	7	24	89	358	50
525 0010	1/2"	12,70	0,8	7	27	72	286	50
525 0002	1/4"	6,35	1,0	7	21	174	697	50
525 0007	3/8"	9,52	1,0	7	24	104	418	50
525 0012	1/2"	12,70	1,0	7	27	87	348	50
525 0015	5/8"	15,88	1,0	9	34	57	229	25
525 0020	3/4"	19,05	1,0	9	37	52	209	25
525 0025	7/8"	22,22	1,0	9	40	42	167	25

**Preistabelle:** Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

Artikel-Nr.	Dimension		Wandstärke mm	Preisindex							
	inch	mm		170	180	190	200	210	220	230	240
525 0000	1/4"	6,35	0,8	2,91	2,99	3,07	3,15	3,23	3,31	3,39	3,47
525 0005	3/8"	9,52	0,8	4,20	4,33	4,46	4,58	4,71	4,83	4,96	5,09
525 0010	1/2"	12,70	0,8	5,76	5,94	6,12	6,30	6,48	6,66	6,84	7,02
525 0002	1/4"	6,35	1,0	3,26	3,35	3,45	3,54	3,63	3,73	3,82	3,92
525 0007	3/8"	9,52	1,0	4,88	5,03	5,18	5,33	5,48	5,63	5,78	5,93
525 0012	1/2"	12,70	1,0	7,27	7,49	7,72	7,94	8,17	8,39	8,62	8,84
525 0015	5/8"	15,88	1,0	8,61	8,88	9,15	9,42	9,69	9,96	10,23	10,50
525 0020	3/4"	19,05	1,0	10,33	10,65	10,97	11,29	11,61	11,93	12,25	12,57
525 0025	7/8"	22,22	1,2	14,66	15,10	15,54	15,98	16,43	16,87	17,31	17,75

Artikel-Nr.	Dimension		Wandstärke mm	Preisindex							
	inch	mm		250	260	270	280	290	300	310	320
525 0000	1/4"	6,35	0,8	3,56	3,64	3,72	3,80	3,88	3,96	4,04	4,12
525 0005	3/8"	9,52	0,8	5,21	5,34	5,47	5,59	5,72	5,85	5,97	6,10
525 0010	1/2"	12,70	0,8	7,20	7,38	7,56	7,74	7,91	8,09	8,27	8,45
525 0002	1/4"	6,35	1,0	4,01	4,10	4,20	4,29	4,38	4,48	4,57	4,67
525 0007	3/8"	9,52	1,0	6,08	6,23	6,38	6,53	6,68	6,83	6,98	7,13
525 0012	1/2"	12,70	1,0	9,07	9,29	9,52	9,74	9,97	10,19	10,42	10,64
525 0015	5/8"	15,88	1,0	10,77	11,04	11,31	11,58	11,85	12,12	12,39	12,66
525 0020	3/4"	19,05	1,0	12,89	13,21	13,53	13,85	14,17	14,50	14,82	15,14
525 0025	7/8"	22,22	1,2	18,19	18,64	19,08	19,52	19,96	20,40	20,85	21,29



### Vorisoliertes Kupferrohr Friges Supersplit - DUOSPLIT, zöllig

KS-Kupferrohr, Isolierung aus geschlossenzelligem Polyäthylen mit reißfester Schutzfolie, 1/4" und 3/8" bzw. 1/4" und 1/2" jeweils zu Doppelrohr verschweißt.

- Kupferrohr in Kältschrank-Qualität nach EN 12735-1, weichgeglüht
- Innengereinigt, entfettet, entfeuchtet, Enden luftdicht verschlossen
- Isolierung aus Polyäthylen, UV-beständig, Dichte 35 kg/m<sup>3</sup>
- Brandstoffklasse B2, normalentflammbar, nicht brennend abfallend
- Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: < 0,036 W/m/K
- Wasserdampfdiffusionskoeffizient  $\mu$  >5000



Artikel-Nr.	Dimension		Wandstärke mm	Isolierstärke mm	Außen-Ø mm	Max. zulässiger Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Bundgröße m
	inch	mm						
525 0200	1/4" + 3/8"	6,35 + 9,52	0,8	7(1/4)+9(3/8)	21+24	134 + 89	537 + 358	25 + 25
525 0202	1/4" + 1/2"	6,35 + 12,70	0,8	7(1/4)+9(1/2)	21+27	134 + 72	537 + 286	25 + 25

**Preistabelle:** Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

Artikel-Nr.	Dimension mm	Wandstärke mm	Preisindex							
			170	180	190	200	210	220	230	240
525 0200	1/4"+3/8"	0,8				8,77	8,95	9,22	9,39	
525 0202	1/4"+1/2"	0,8				10,51	10,73	11,06	11,28	

Artikel-Nr.	Dimension mm	Wandstärke mm	Preisindex							
			250	260	270	280	290	300	310	320
525 0200	1/4"+3/8"	0,8	9,66	9,84	10,01	10,19	10,37	10,64	10,81	11,08
525 0202	1/4"+1/2"	0,8	11,61	11,83	12,05	12,27	12,49	12,82	13,04	13,37

Besondere Lieferbedingungen für Kupferrohr:



Wir liefern frei Haus ab einer Bestellmenge von 250 Metern (auch sortiert). Für kleinere Mengen verrechnen wir eine pauschale Zustellgebühr von EUR 15,-/Lieferung.

Den von uns gewährten Auftragsrabatt von 5% für Bestellungen mit einem Bestellwert von mehr als EUR 500,- können wir für Kupferrohr nicht mehr in Abzug bringen.



Wir liefern frei Haus ab einer Bestellmenge von 250 Metern (auch sortiert). Für kleinere Mengen verrechnen wir eine pauschale Zustellgebühr von EUR 20,-/Lieferung.

Den von uns gewährten Auftragsrabatt von 5% für Bestellungen mit einem Bestellwert von mehr als EUR 500,- können wir für Kupferrohr nicht mehr in Abzug bringen.



## Vorisoliertes Kupferrohr Friges Supersplit - METRISCH

KS-Kupferrohr, Isolierung aus geschlossenzelligem Polyäthylen mit reißfester Schutzfolie.

- Kupferrohr in Kühlschranksqualität nach EN 12735-1, weichgeglüht
- Innengereinigt, entfettet, entfeuchtet, Enden luftdicht verschlossen
- Isolierung aus Polyäthylen, UV-beständig, Dichte 35 kg/m<sup>3</sup>
- Brandstoffklasse B2, normalentflammbar, nicht brennend abfallend
- Wärmeleitfähigkeit bei 0°C: < 0,036 W/m/K
- Wasserdampfdiffusionskoeffizient  $\mu > 5000$

**PREMIUM  
PRODUKT**  
★★★★

**Wandstärke:  
1 mm  
Isolierung:  
9 mm**

Artikel-Nr.	Dimension mm	Wandstärke mm	Isolierstärke mm	Außen-Ø mm	Max. zulässiger Betriebsdruck bar	Berstdruck bar	Bundgröße m
525 0100	6,0	1,0	9	25	174	697	25
525 0102	10,0	1,0	9	28	104	418	25
525 0104	12,0	1,0	9	31	87	348	25
525 0106	16,0	1,0	9	34	57	229	25
525 0108	18,0	1,0	9	37	52	209	25
525 0110	22,0	1,0	9	40	42	167	25

**Preistabelle:** Den jeweils gültigen Preisindex finden Sie auf unserer Webseite, bzw. geben wir gerne telefonisch Auskunft.

Artikel-Nr.	Dimension mm	Wandstärke mm	Preisindex							
			170	180	190	200	210	220	230	240
525 0100	6,0	1,0	3,46	3,56	3,66	3,76	3,86	3,96	4,06	4,16
525 0102	10,0	1,0	5,52	5,70	5,88	6,05	6,23	6,41	6,58	6,76
525 0104	12,0	1,0	6,44	6,65	6,86	7,07	7,27	7,48	7,68	7,89
525 0106	16,0	1,0	8,48	8,76	9,04	9,33	9,61	9,89	10,18	10,46
525 0108	18,0	1,0	9,52	9,87	10,19	10,51	10,83	11,14	11,46	11,78
525 0110	22,0	1,0	13,37	13,79	14,20	14,62	15,03	15,45	15,87	16,28

Artikel-Nr.	Dimension mm	Wandstärke mm	Preisindex							
			250	260	270	280	290	300	310	320
525 0100	6,0	1,0	4,26	4,36	4,46	4,56	4,65	4,75	4,85	4,95
525 0102	10,0	1,0	6,94	7,11	7,29	7,47	7,64	7,82	7,99	8,17
525 0104	12,0	1,0	8,09	8,30	8,50	8,71	8,91	9,12	9,32	9,53
525 0106	16,0	1,0	10,74	11,03	11,31	11,59	11,88	12,16	12,44	12,73
525 0108	18,0	1,0	12,10	12,42	12,73	13,05	13,37	13,69	14,01	14,32
525 0110	22,0	1,0	16,70	17,11	17,53	17,94	18,36	18,78	19,19	19,61

Besondere Lieferbedingungen für Kupferrohr:



Wir liefern frei Haus ab einer Bestellmenge von 250 Metern (auch sortiert). Für kleinere Mengen verrechnen wir eine pauschale Zustellgebühr von EUR 15,-/Lieferung.

Den von uns gewährten Auftragsrabatt von 5% für Bestellungen mit einem Bestellwert von mehr als EUR 500,- können wir für Kupferrohr nicht mehr in Abzug bringen.



Wir liefern frei Haus ab einer Bestellmenge von 250 Metern (auch sortiert). Für kleinere Mengen verrechnen wir eine pauschale Zustellgebühr von EUR 20,-/Lieferung.

Den von uns gewährten Auftragsrabatt von 5% für Bestellungen mit einem Bestellwert von mehr als EUR 500,- können wir für Kupferrohr nicht mehr in Abzug bringen.